

Motores con freno, Trifásicos

Brida C con base rígida (Base removible armazones 56C y 145TC)

Características:

- Frenos Stearns, Serie 56,000 hasta 25 Lb-Ft, Serie 87,000 a partir de 35 Lb-Ft y más.
- Terminales de conexión del freno enrutadas hacia la caja de conexiones del motor (Carcasa TENV únicamente).
- Montaje universal hasta 15 Lb-ft, C406 tiene kit de montaje vertical incluido. Para potencias mayores ver sección de modificaciones para montaje vertical en pag. 197 del Catálogo general de Marathon.
- CR200 Alambre magneto Corona Resistente (puede operar en un rango 10:1 en par variable y rango 2:1 en par constante).
- Factor de Servicio 1.15 y factor de servicio 1.0 donde se menciona (Nota 17).
- Reconocido UL Certificado CSA.
- Rodamiento de bolas asegurado mecánicamente en lado carga.



MOTORES CON FRENO

HP	RPM	VO LTS	ARMAZÓN	NUM. DE CATÁLOGO	MODELO	STOCK	PRECIO DE LISTA USD	MULT	AMP NOMINAL	PESO (LBS)	DIM "C"	PAR DEL FRENO (LB-FT)	NOTAS (PÁG.20)
1/3	1800	208-230/460	56C	D450	056T17F5348	✓		E5	1.8-1.6/0.8	30	15.73	3	6
1/2	1800	208-230/460	56C	D452	056T17F5349	✓		E5	2.3-2.4/1.2	32	16.23	3	6
3/4	1800	208-230/460	56C	D454	056T17F5350	✓		E5	2.9-3.0/1.5	33	16.23	6	6
1	1800	208-230/460	56C	D456	056T17F5357	✓		E5	3.5-3.6/1.8	35	16.73	6	6
1.5	1800	208-230/460	145TC	C401	145TFR5360	✓		E5	4.8-4.8/2.4	40	16.76	10	6
2	1800	208-230/460	145TC	C403	145TFR5359	✓		E5	6.0-5.8/2.9	49	18.77	10	6
3	1800	230/460	182TC	C405	182TTTL7034	✓		E5	8.0/4.0	100	19.68	15	AL,N,17,82
5	1800	208-230/460	184TC	C406	184TTTL7041	✓		E5	13.8-12.4/6.2	115	20.68	25	AL,N,17,82
7.5	1800	230/460	213TC	C407	213TTTL7034	✓		E5	19.2/9.6	176	27.04	35	AL,N,17,82
10	1800	230/460	215TC	C408	215TTTL7050	✓		E5	25.0/12.5	211	28.64	50	AL,N,17,82
15	1800	230/460	254TC	C409	254TTTNA16040	✓		E5	36.5/18.2	367	30.38	75	F,N,82
20	1800	230/460	286TC	C410	286TTTNA16032	✓		E5	49/24.5	434	34.78	105	F,N,82

✓: Normalmente en stock de México. | *: Consulta disponibilidad con tu asesor de ventas.
Las líneas sombreadas en azul son armazones de hierro.

 **Energía Controlada**
de México S.A. de C.V.
www.energiacontrolada.com

Tel: (55) 5573-5850; 5573-5837; 5655-2302; Fax: 5513-4620